

- capacità almeno 700 litri
- Disponibilità di modelli a -20°C(BT) o
- Elevata stabilità ed uniformità della temperatura interna
- Rapido recupero della temperatura dopo l'apertura della porta
- Ventilazione interna
- Camera interna in acciaio inox
- Chiave di sicurezza
- Esecuzione tropicalizzata (fino a 40 ° C)
- Illuminazione interna a led
- I ripiani estraibili o cassette
- Basso consumo energetico
- n.4 piedi regolabili in altezza
- almeno n.3 ripiani
- Allarmi acustico-visivi per temperature e guasti, con registrazione automatica
- Termostato di sicurezza
- Sbrinamento automatico con evaporazione acqua di condensa
- Registrazione dati ed eventi
- 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, 93/42/CE e successive modifiche e integrazioni
- 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, 93/42/CE e successive modifiche e integrazioni

Sistema di controllo

- Microprocessore con due sezioni indipendenti, una per le impostazioni e una per gli allarmi.
- Allarmi acustici e visivi
- Allarme di alta e bassa temperatura
- Allarme porta aperta
- Allarme assenza alimentazione elettrica
- Batteria di back-up (fino a 48 ore)
- Connessione allarme remoto per allarme esterno e sistemi di monitoraggio.